

Kwaliteitsgroepen		Voorraad			Certificaat	
Kwaliteit	Norm	Dikte	Breedte	Lengte		
Constructiestaalplaten						
S235JR	EN 10 025-2	5-100	▲ ●	●	■	3.1
Hoogwaardige constructiestaalplaten						
S355J2+N/TMCP	EN 10 025-2	5-300	▲ ● ■	● ■		3.1, 3.2*
S355J2+N/TMCP impacttest at -40°C	EN 10 025-2	5-350	▲ ● ■	● ■		3.1, 3.2*
Staalplaten voor scheepsbouw en andere constructie-applicaties						
Grade A	To class. rules	5-100	▲ ●	● ■		3.2*
Hoogwaardige staalplaten voor scheepsbouw en andere constructie-applicaties						
DH36 / NVD36 / D36	To class. rules	5-150	● ■	● ■		3.2*
EH36 / NVE36 / E36	To class. rules	5-150	● ■	● ■		3.2*
Offshore platen						
S355G10+M Norsok Y20	EN 10 225 with options	6-130	● ■	● ■		3.2*
API2W Gr.50	API 2W, 5th Edition: 2006	6-100	● ■	● ■		3.2*
S420G2+M Norsok Y30	EN 10 225 with options	8-80	● ■	● ■		3.2*
S460G2+M Norsok Y40	EN 10 225 with options	8-100	● ■	● ■		3.2*
Ketelbouw platen						
P355NL1/2	EN 10 028-2	6-200	●	● ■		3.1, 3.2*
P460NL1	EN 10 028-3	6-120	●	● ■		3.1, 3.2*
Ketelbouw platen volgens ASTM						
A516 grade 70 - NACE MR 0175	To ASTM rules	6-200	●	● ■		3.1, 3.2*
Hoogvaste TM gewalste staalplaten (koudvervormbaar)						
S700MC	EN 10 149-2	3-12	▲ ●	●		3.1
Hoogvaste QT gewalste constructiestaalplaten						
S690QL	EN 10 025-6	8-200	●	● ■		3.1, 3.2*
Slijtvaste constructiestaalplaten						
HB400	To mill rules	6-100	▲ ●	● ■		3.1
HB500	To mill rules	6-100	▲ ●	●		3.1
Fijnkorrelige constructiestaalplaten						
S460NL / S460ML	EN 10 025-4	6-120	●	● ■		3.1, 3.2*
S355NL	EN 10 025-3	6-200	●	● ■		3.1, 3.2*
S355ML	EN 10 025-4	6-130	●	● ■		3.1, 3.2*
▲ Rol afmeting	Breedte		Lengte			
● Quarto plaat	1.500 + 2.000 mm		2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 mm			
■ Exceptionele afmetingen	3.250, 3.500, 3.750, 4.000 mm		13.000, 14.000, 16.000			

*3.2 via diverse keuringsinstanties, zoals Lloyds Register of Shipping, DNV, ABS & BV

Extra testen: Z15/Z25/Z35, kersflag testen bij -40C/-60C langs of dwars/ trekproef/ hardheidstest (Vickers)/ Ultrasoon onderzoek volgens EN 10160 of ASTM A578/ PWHT/ Lasbuigproef SEP 1390. Inspectie derde instantie optioneel.

Kwaliteitsgroepen		Certificaat
Kwaliteit	Norm	

Offshore balken

S355G11	EN10225	3.2**
---------	---------	-------

Constructie balken

S355J2+M	EN10025	3.1*
----------	---------	------

Afmetingen
UNP 100 – 300
IPE 100 – 400
HEB 100 – 600
HEA 100 – 600

Lengtes 12100 mm

Hoekstalen uit voorraad

S355J2+M	EN10025	3.1*
----------	---------	------

Afmetingen
Hoek 50x50x5 mm
Hoek 60x60x6 mm
Hoek 70x70x7 mm
Hoek 80x80x8 mm
Hoek 100x100x10 mm

Lengtes 12100mm

Opslag mogelijkheden voor uw staal (twee overdekte loodsen 2700m²)

*EN10204

**DNV-GL-EN10204

